

Штамповочно - лазерный станок / лазерный пресс Trumpf Trumatic TC 6000 - 1600 FMC



ОПИСАНИЕ

Лазерный пресс Trumpf Trumatic TC 6000-1600FMC
б/у

Рабочая область: 2585 x 1650 мм.

Стандартное оборудование:

- Стабильная С-образная рама
- Координатное ведение со встроенным линейным магазином, 21 местом для инструментов и зажимных когтей.
- 3 зажима
- Приводы: необслуживаемые трехфазные серводвигатели.
- Программируемое прижимное устройство для изменения положения.
- Сенсорно-контролируемый желоб для деталей 500x500 мм для вырубной и лазерной станции, цилиндр выброса на лазерном желобе
- коробка из 2 хороших запчастей.
- Лазерный блок: CO2-лазер с высокочастотным

Общая информация

Производитель:	Trumpf
Модель:	Trumatic TC 6000 - 1600 FMC
Год выпуска:	2005
Состояние:	б.у. очень хорошее

Технические характеристики

Время работы в часах:	по запросу
Приблизительный вес:	по запросу
Габариты:	по запросу

Затраты и выгоды

Условия доставки:	Покупатель платит за доставку
Продавец совершает международную доставку:	Y
Почтовые/транспортные расходы:	по запросу
Условия поставки:	EXW
Условия демонтажа:	Продавец платит за демонтаж
Расходы на демонтаж:	по запросу
Условия загрузки:	Покупатель платит за загрузку
Расходы на загрузку:	по запросу

возбуждением TLF 2000, виброизолированный в корпусе станка, включая блок охлаждения и лазерное управление DIAS 3.

- HI-LAS резка под высоким давлением
- ContourLas для проделывания небольших отверстий
- Программируемая настройка давления режущего газа
- Лазерная режущая головка: линза 5 дюймов, быстросменное устройство, дистанционное управление APC.
- Датчики контроля объектива
- Дополнительная режущая головка с линзой 7,5 дюйма.
- Головка перфоратора_ гидравлический монодержатель инструмента, вращение всех инструментов на 360 градусов, автоматическая компенсация длины инструмента, смазка инструмента распылением, 2 контейнера со смазкой, всасывание пуансона.
- Управление Sienerik 840FD, TFT-монитор с диагональю 10,4 дюйма, простота управления, интерактивная справка, функции диагностики, логотип обслуживания, технологические данные, таблицы заказов, телесервис, дисковод для гибких дисков 3,5 дюйма, сетевое соединение RJ45.
- Безопасность: многолучевые световые барьеры, быстроотключаемая гидравлика, всасывающий и компактный пылеудаляющий аппарат, защитное устройство от рассеянного излучения на режущей головке.

со следующей конфигурацией:

Напряжение 400В

Частота 50 Гц

Лазер TLF 3200 Вт

Автолас Плюс

Функция мультиинструмента

Функция мультибенда

Функция формирования резьбы

Функция подписания/быстрого текстового сообщения

Функциональная технология прокатки

Функция мягкого удара

1 дополнительный зажимной коготь

дополнительный цилиндр

Виброизолированная установка

Автоматическое отключение

Конвейер для стружки с наклоняемым контейнером

Щеточные столы со средствами загрузки и разгрузки

Обнаружение выпуклости

Интегрированный сбор данных о машине MDE

- Мастер листа TRL 1606

- Труматол 40

- Трумагрип

- Ножничный подъемный стол

Контактные данные продавца

Наименование: MaschinenPortal24

Телефон: +4971315945411

Адрес: Allee 43, Heilbronn

Индекс: 74072

Сайт: <https://www.maschinenportal24.ru>

E-mail: info@maschinenportal24.com